



TRÄSÅPA

Traditionella produkter för byggnadsvård



FÄRBYGGE TILJA TRÄSÅPA

Produktbeskrivning

FÄRBYGGE TILJA Träsåpa är avsedd att behandla trä och därmed bidra till ett ökat skydd, men kan även användas för rengöring och underhåll av ytor som behandlats med olja, såpa eller lut. Ytor som behandlats med FÄRBYGGE TILJA TRÄLUT före applicering av FÄRBYGGE TILJA Träsåpa ger ett klassiskt vackert och hållbart slutresultat. FÄRBYGGE TILJA Träsåpa finns även som vitpigmenterad.

Egenskaper

FÄRBYGGE TILJA Träsåpa innehåller förnybar fettsyra vilket bidrar till en varsam rengöring samtidigt som det ger träet ett bra skydd mot uttorkning.

Förberedelser

För bästa resultat bör ytan slipas innan behandling. Rengör ytan noggrant från allt slipdamm innan applicering av FÄRBYGGE TILJA Träsåpa.

Dosering

Grundbehandling: Dosera 2 dl såpa till 1 liter ljummet vatten (räcker till ca 10m²).

Periodiskt underhåll: Dosera 1 dl såpa till 1 liter ljummet vatten.

Rengöring: Dosera 0,5 dl såpa till 1 liter ljummet vatten.

Grundbehandling

- Avlägsna ev. tidigare behandling från golvet, dammsug/torrmoppa golvet noga. Utför sedan ev. lutbehandling (se separat instruktion) beroende på önskat slutresultat.
- Se till att skaka flaskan (extra noga för pigmenterad såpa så att pigmenten fördelar sig i flaskan).
- Blanda såpan i en hink enligt dosering ovan. Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan variera beroende på hur gammalt eller poröst golvet är. Lägg ut såpalösningen på golvet med mopp/trasa och låt torka ca 1 timme eller tills ytan känns torr.
- Upprepa 2-3 ggr till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. Torka bort ev. överskott med luddfri trasa efter sista appliceringen.
- Torrpolera golvet efter ca 24 timmar. Vid behandling av större ytor rekommenderas polermaskin med röd rondell. För mindre ytor rekommenderas hållare med rött skurblock. När golvet sedan är helt torrt är det klart att tas i bruk.

Viktigt

Följ anvisningarna som framgår på flaskan.

Produkter som har avvikande lukt eller utseende ska inte användas.

Innehåll

Kaliumsaltet av förnyelsebar fettsyra <15%, Nonjontensider <5%

WARNING! Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna med vatten efter användning.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 1L, 2,5L

Användning: Rengöring och underhåll av ytor som behandlats med olja, såpa eller lut

Varianter: Ofärgad, vitpigmenterad

Verktyg: Mopp, trasa

Förvaring: Frostfritt

Rengöring av verktyg: Vatten

- TRADITIONELL BYGGNADSVÅRD
- KAN MED FÖRDEL KOMBINERAS MED FÄRBYGGE TILJA TRÄLUT
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI



FÄRBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM